

## 제 품 보 증 서

보증기간: 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지  
(구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

회사명 :

부 서 :

본 사 : (주)현대오피스

우편번호 : 34428

주 소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전 화 : 1566-3445

팩 스 : 042-635-2895

### ◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.(물품 수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.  
(무상수리 제외시 유상수리 해드립니다.)
  - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
  - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
  - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
  - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
  - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
  - ⑥ 제본용 표지대신 OHP필름을 사용한 경우
  - ⑦ 제본용 표지를 따로 천공하지 않은 경우
  - ⑧ 1회 권장 천공매수로 천공작업을 하지 않은 경우 (무리한 천공은 고장의 원인입니다.)
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

### ◆A/S◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. AS는 택배 이용을 기본으로 합니다.  
제품수리를 위해 현대오피스 AS센터(1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다.  
본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 폼 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S관련 문의는 홈페이지 [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)에서 확인해주세요.

현대오피스 2:1/3:1 겸용제본기

# WS-200

## 제품사용설명서



## 구조 및 부분명칭



## 문제발생과 해결법

문 제 점	이 유	해 결 방 법
천공 도중 갑자기 핸들이 내려가지 않습니다.	종이 조각이나 단단한 다른물질이 천공 칼날 사이에 끼어있다.	찌꺼기와 단단한 종이를 제거해주세요.
	천공할 종이의 양이 너무 많다.	설명서에 따라 종이의 장수를 조절하세요.
종이의 여백이 바르지 못합니다.	종이를 삽입할 때, 기울어지게 삽입하였다.	종이를 꺼냈다가 다시 올바르게 삽입하세요.
	종이 조각이나 단단한 다른물질이 천공 칼날 사이에 끼어있다.	찌꺼기와 단단한 종이를 제거해주세요.
천공된 종이를 고리에 끼울 수 없습니다.	종이가 오래 되었거나 종이의 사이드가 말려있다.	매끄럽고 평평한 종이로 다시 시도해주세요.
종이를 빼내기가 힘듭니다.	천공할 종이의 양이 너무 많다.	설명서에 따라 천공할 종이의 장수를 조절하세요.


## 제 품 사 양

모 델 명	2:1/3:1 겸용제본기 WS-200
제본 규격	A4이하용지
최대 천공매수	20매 (75g기준)
최대 제본매수	2:1-250매 / 3:1-135매
천 공 수	2:1-23홀 / 3:1-34홀
링 사이즈	2:1-16~28.5mm / 3:1-6.4~16mm
제품 크기	440×480×410mm
제품 무게	13.5kg

## MEMO

## 제본 방법


\* 제본시 평평한 곳에 놓고 작업하세요\*



1. 제본할 서류를 준비한 후  
제본할 용지에 맞도록 용지규격레버를  
설정합니다.



2. 2:1과 3:1 중 천공하려는 투입구에  
맞게 넣으신 뒤 핸들을 내려  
천공해줍니다. (옆의 사진은 3:1로  
천공하였습니다.)



3. 제본할 두께에 맞는 링을 선택하여  
링규격표에 직접 대본 후 사이즈를  
알아둡니다.




4. 링걸이에 링을 걸어준 후,  
천공한 종이를 링에 끼워줍니다.



5. 링규격 조절레버를 링 사이즈에 맞게  
조절해줍니다. (앞의 3번 링규격표 참고)



6. 와이어 압착함에 링을 끼운 원고를  
아래로 향하게 넣고 핸들을 내려줍니다.



7. 제본완성!  
제본이 끝나면 좌측의 파지함을  
꼭 비워주세요.

## 소모품 사이즈 규격

### ◇제본링

링 종류	링 사이즈	제본매수	컬러	포장단위
3:1와이어링	6.4mm	25~45매	흰색/검정	1박스 100개입
	8mm	35~60매	흰색/검정 혼합	
	9.5mm	55~75매		
	11mm	75~90매	흰색/검정	
	12.7mm	90~105매		
	14.3mm	110~120매		
	16mm	130~135매	흰색/검정	1박스 60개입
2:1와이어링	16mm	135매 이내	검정색 흰색 청색	1박스 60개입
	19mm	160매 이내		
	22mm	190매 이내		
	25.4mm	220매 이내	검정색/흰색	
	28.5mm	250매 이내		
클릭링 (3:1사용가능)	8mm	45매 이내	검정색 흰색	1박스 50개입
	10mm	60매 이내		
	12mm	75매 이내		


크리스탈링 (3:1사용가능)	10mm (70매이내)	12mm (90매이내)	14mm (110매이내)	16mm (130매이내)	18mm (150매이내)	20mm (170매이내)	22mm (190매이내)	24mm (200매이내)	1박스 (1kg)
	26mm (230매이내)	28mm (250매이내)	30mm (270매이내)	32mm (290매이내)	34mm (310매이내)	35mm (320매이내)	36mm (330매이내)	38mm (350매이내)	

\*사이즈별로 수량이 다릅니다.

### ◇제본표지

종류	PVC투명표지	PVC반투명표지	PP사선투명표지	레자크 종이표지	페스티벌 표지	바이로닉 표지
두께	0.2/0.23/0.3mm	0.23mm	0.5mm	0.23mm	250g (청색~230g)	216g
사이즈	A4 / A3 (0.23mm)	A4	A4 / B4 (투명)	A4	A4	A4
컬러	투명	반투명	투명, 흑색, 분홍색, 노랑색 청색, 녹색, 연두색	아이보리, 청색, 적색 분홍색, 검정색	아이보리, 청색, 적색	아이보리, 청색, 적색
포장단위	한박스에 100매씩 포장되어있습니다.					

## 제품특징



### <3:1와이어제본>

1인치에 구멍이 3개 뚫리는 것으로 총 34홀입니다. 일반적인 양의 제본을 할때 주로 사용됩니다.  
3:1와이어로 제본시 위 사진에 있는 첫번째 투입구 3:1 부분에 문서를 넣고 천공해주시면 됩니다.

### <2:1와이어제본>

1인치에 구멍이 2개 뚫리는 것으로 총 23홀입니다. 많은 양의 제본을 할때 주로 사용됩니다.  
2:1와이어로 제본시 위 사진에 있는 두번째 투입구 2:1 부분에 문서를 넣고 천공해주시면 됩니다.

## 사용시 주의사항

1. 구입 후 사용설명서를 꼭 읽고 사용하세요.
2. OHP필름의 사용은 고장의 원인이 되니 제본 전용표지를 사용해주세요.
3. 최대 천공량의 60% 이내에서 사용 하시면 더 오래 고장없이 사용가능합니다.
4. 표지는 한장씩 천공해주세요.
5. 파지함(쓰레기통)은 자주 비워야 고장이 없습니다.
6. 제본기 사용시 평평한 바닥이나 책상에서 사용하세요.
7. 더 자세한 설명은 www.hd2.co.kr 홈페이지 동영상참고하세요.

★제품을 처음 사용하실 때 묻어나오는 윤활유와 테스트 종이조각은 천공날의 보호와 테스트를 위해 사용된 것입니다. 처음 제품 사용전에 5~6회 테스트종이로 윤활유를 제거하시고 사용하십시오. 중고제품이 아닌 새 제품이니 안심하고 사용하세요.★